



DERCO
maq



NUEVO

K7 4494 6x4
AMT

JAC
MOTORS

camionesjac.cl



Dimensiones:



Características:

Modelo	HFC 4494 6x4 Euro 5
--------	---------------------

Capacidades y Pesos	Tracción 6x4
P.V.B (kg)	25.000
Capacidad de Carga (kg)	15.600
Peso Bruto Combinado (kg)	45.000
Tara (kg)	9.400
DEE (mm)	3.300 + 1.350
Largo Total (mm)	6.950
Ancho Total (mm)	2.500
Altura Total (mm)	3.858
Dimensiones Chasis (mm)	280 x 80 x 8
Estanque Combustible	400 + 300 Lts de aluminio
Estanque de Urea	60 Litros
Neumáticos	295/80 R 22.5
Llantas	Aluminio 8.25 - 22.5
Quinta Rueda (mm)	Jost 50

Motor	
Tipo	Diesel, 6 cilindros en línea. Turbo intercooler
Marca	Cummins
Modelo	ISGe5 - 490
Norma Emisión	Euro 5 (Sistema de Post tratamiento SCR Urea)
Tipo de inyección	Directa Common Rail - XPI
Nº cilindros	6
Cilindrada	11.800 cc
Potencia Máxima (HP)	490 / 1.900 r.p.m
Torque máx.	2.300 N.m / 1.100 a 1.400 r.p.m.
Relación compresión	17 : 1
Ralentizador de motor	Cummins en válvulas de escape motor

Transmisión	
Tipo	Automatizada
Marca	ZF Traxxon
Modelo Caja de Cambios	12TX2621TD AMT
Marcha 1/2	16.69/12.92
Marcha 3/4	9.93/7.67
Marcha 5/6	5.90/4.57
Marcha 7/8	3.66/2.83
Marcha 9/10	2.17/1.68
Marcha 11/12	1.29/1.00
RL/RS	15.54/12.03
PTO	Habilitada

Embrague	
Tipo	Mono disco seco, prensa de diafragma
Diámetro de disco	430 mm

Suspensión	
Delantera	Hojas parabólicas ventiladas, 2 hojas 1.800 x 96 mm. Amortiguadores hidráulicos. Barra estabilizadora.
Trasera	Neumática Wabco ECAS

Dirección

Tipo	Asistencia Hidráulica
Marca	Bosch

Frenos

De Servicio	De actuación neumática EBS Wabco, doble circuito independiente con ABS+ASR
Eje Delantero	Disco
Ejes Traseros	Disco
De Estacionamiento	Mando neumático con cilindro de resorte doble cámara
Auxiliar salida caja de cambios	Retardador Hidráulico ZF

Ejes

Delantero	Acero forjado tipo I - Capacidad 7.000 Kg.
Trasero	Tipo Banjo, en Tandem, Capacidad total admisible 26.000 Kg.
Diferencial	Sin reductor de cubos
Relación Final	3.08 / 1
Bloqueos	Diferencial entre puentes y entre ruedas, independientes

Sistema Eléctrico

Voltaje	24 Volts
Batería	12 Volts / 180 amp x 2
Alternador	28 Volts / 70 amp
Motor de Arranque	24 Volts / 7.5 kw

Performance

Velocidad máx.	110 Km/ h limitación opcional
Radio de giro	9,0 mt
Pendiente máx. superable	30%
Porta neumático de rpto.	No

Cabina

Tipo	Alta - Piso Plano - doble litera
Suspensión Neumática	Delantera 2 puntos cojin neumático y barra torsión / Trasera 2 puntos cojin neumático
Asiento conductor	Suspensión neumática y respaldo con dos cojines lumbares regulables
Certificación cabina ECE- R29	Si
Aire acondicionado	Si
Galefacción Autónoma	Si
Refrigerador	Si
Control crucero adaptativo	Si
Volante con altura regulable e inclinación	Si
Espejos eléctricos con defroster	Si
Tacógrafo	Si
Computador a Bordo	Si
Radio MP5, Conexión USB- bluetooth	Si
Alza vidrios eléctricos ambos lados	Si
Bocina eléctrica y neumática	Si
Regulación inclinación focos principales	Si
Neblineros	Si
Foco de trabajo	Si
Alarma de retroceso	Si
Ventana trasera	Si
Herramientas y gata hidráulica	Si
Parasol y cortinas interiores	Si

Seguridad

Advertencia cambio de carril LDWS	Si
Sistema de frenada de emergencia AEBS	Si
Control de estabilidad ESC	Si
Advertencia de fatiga conductor	Si
Ayuda arranque en pendiente HSA	Si
Alerta de colisión frontal FCW	Si

Garantía	2 años sin límite de kilometraje
----------	----------------------------------

* Fotografías con opcionales. Especificaciones técnicas sujetas a cambios por el constructor. Garantía válida para unidades con sus mantenimientos preventivos al día, realizadas en servicios técnicos autorizados JAC MOTORS.

